



PRESTANDEDEKLARATION

DoP Svenska Fönster CE002

Traryd fönster

Harmoniserande standard: SS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Byggvarutyp: Fönster och Altandörrar (Fönsterdörrar)
Avsedd användning: Fönster för bostäder och lokaler
Tillverkare: Svenska Fönster, SE-828 81 Edsbyn www.svenskafonster.se
Varumärke: Traryd Fönster
Representant: n/a
System för bedömning: (AVCP) System 3
Anmält organ / Notified Body: NB 0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, SE-501 15 Borås
Prestanda: enl. tabell nedan

| Produktens Identifikationskod | Optimal / Genuin | | | | | | | | INTAKT 2+1 | | | INTAKT 3-glas | | Fritid |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Vrid, Sideswing, Topturn | | Sidohängt, Överkantshängt | | Fast | | Fönsterdörr | | Sidohängt, KippDreh Underkants-hängt | Fönsterdörr | Fönsterdörr | Sidohängt, KippDreh Underkants-hängt | Fönsterdörr | Sidohängt, Överkantshängt |
| Öppningsriktning | Utåtgående | | Utåtgående | | | | Utåtgående | | Inåtgående | Inåtgående | Utåtgående | Inåtgående | Inåtgående | Utåtgående |
| 4.2 Motstånd mot vindlast | 3C | | 3C | | 3C | | 3C | | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C |
| 4.5 Regntäthet | 9A | | 9A | | 9A | | 9A | | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 5A |
| 4.6 Farliga ämnen | NPD | | NPD | | NPD | | NPD | | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD |
| 4.8 Säkerhetsbeslag | NPD | | NPD | | NPD | | NPD | | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD |
| 4.11 Akustiska egenskaper | Rw=34dB | | Rw=34dB | | Rw=33dB | | Rw=30dB | | Rw=39 | Rw=35 | Rw=35 | Rw=34 | Rw=30 | NPD |
| 4.12 Värmeisolering Uw (W/m2K) | Standard 1,2 | Svanen 0,9 | Standard 1,2 | Svanen 0,9 | Standard 1,1 | Svanen 0,79 | Standard 1,2 | Svanen 0,95 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | NPD |
| 4.13 Strålningsvärden | g=0,60 LT=0,75 | g=0,53 LT=0,74 | g=0,60 LT=0,75 | g=0,53 LT=0,74 | g=0,60 LT=0,75 | g=0,53 LT=0,74 | g=0,60 LT=0,75 | g=0,53 LT=0,74 | g=0,60 LT=0,75 | g=0,60 LT=0,75 | g=0,60 LT=0,75 | g=0,60 LT=0,75 | g=0,60 LT=0,75 | NPD |
| 4.14 Lufttäthet | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Prestandan för de produkter som anges ovan överensstämmer med de deklarerade värdena.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Svenska Fönster AB

Undertecknad för tillverkaren:

Edsbyn 2021-04-27

Beatrice Kortner Henriksson

VD Svenska Fönster AB